

Cassetta round flow

FWC-BT/BF



Motore del ventilatore BLDC per installazione a soffitto.
Mandata dell'aria a 360°

- › La mandata dell'aria in tutte le direzioni permette di uniformare la circolazione dell'aria e la distribuzione della temperatura
- › Pannello decorativo in stile moderno, bianco (RAL9010)
- › Aspirazione aria esterna integrata nello stesso sistema, con riduzione dei costi di installazione dal momento che non è richiesta una ventilazione aggiuntiva
- › La pratica mandata dell'aria orizzontale assicura un funzionamento ottimale senza generare fastidiose correnti d'aria e previene la formazione di macchie sul soffitto
- › Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori per realizzare installazioni ad angolo o lungo i corridoi

FWC-BT/BF



FWC-BT/BF				06	07	08	09	06	07	08	09
				2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffreddamento	Capacità totale	Altissima	kW	5,8	6,8	7,7	8,7	5,8	6,6	7,6	8,7
		Alta	kW	5,0	5,6	6,3	7,2	4,9	5,6	6,3	7,2
		Bassa	kW	4,1	4,7	4,9	5,7	4,0	4,6	4,8	5,7
	Capacità sensibile	Altissima	kW	4,1	4,7	5,6	6,5	4,1	4,7	5,6	6,5
		Alta	kW	3,4	4,0	4,5	5,3	3,4	3,9	4,4	5,2
		Bassa	kW	2,8	3,3	3,5	4,1	2,7	3,2	3,4	4,0
Capacità di riscaldamento	2 tubi	Altissima	kW	8,0	8,9	10,6	12,1	-			
		Alta	kW	6,3	7,1	8,3	9,5	-			
		Bassa	kW	5,5	5,9	6,9	7,8	-			
	4 tubi	Altissima	kW	-				7,5	8,4	9,7	11,0
		Alta	kW	-				6,2	6,8	7,8	8,8
		Bassa	kW	-				5,5	5,9	6,7	7,8
Potenza assorbita	Altissima	W	45	54	77	107	46	55	77	107	
	Alta	W	40	46	58	76	41	47	59	77	
	Bassa	W	34	37	39	45	35	38	40	46	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	288							
		Larghezza	mm	840							
		Profondità	mm	840							
Peso	Unità	kg	26				29				
Ventilatore	Tipo		Ventilatore turbo								
	Quantità		1								
	Portata d'aria	Alta	m ³ /h	1.062	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746
	Bassa	m ³ /h	720	840	888	1.044	684	804	852	1.014	
Potenza sonora	Altissima	dB(A)	43	47	53	57	43	47	53	57	
	Alta	dB(A)	36	39	44	49	36	39	44	49	
Livello di pressione sonora	Altissima	dB(A)	29	33	39	43	29	33	39	43	
	Alta	dB(A)	24	28	32	37	24	28	32	37	
Attacchi tubazioni	Scarico	DE	VP25 (diam. esterno 32 / diam. interno 25)								
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1~/50/220-240								
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi		BRC7E532F / BRC7E533F								
	Telecomando con cavo		BRC315D7								

(1) Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura acqua in uscita evaporatore 7°C; temperatura aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

