



Multi+

Il climatizzatore che
produce anche acqua calda

FINO A
4
UNITÀ INTERNE



Scopriilo nella nuova versione che supporta **fino a 4 unità interne**
e **230 litri** di acqua calda sanitaria

Multi+ è ancora più efficiente
grazie a **Daikin Home Hub**
ed in abbinamento al fotovoltaico





Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca** e **riscalda** la tua casa, ma produce anche **acqua calda sanitaria** per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **4 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria, disponibile a pavimento o anche tramite una comoda **installazione a muro**.

Fino a **4 unità interne**
(di qualsiasi tipologia)



1 serbatoio per ACS
90 o 120 Lt. **180 o 230 Lt.**



NOVITÀ



**MINIMO
INGOMBRO**



**ALTE
PRESTAZIONI**



**ACQUA A
VOLONTÀ**



**ULTRA
RAPIDO**



Perché scegliere Multi+



Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficiente)¹, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



Adatto a tutte le esigenze

Con i serbatoi a pavimento è possibile avere fino a 230 litri di acqua calda sanitaria



Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a 4 unità **interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) **o commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +46° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

¹ Calcolo relativo a 4MWXM52* + serbatoio da 90 litri, partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

facile da programmare con Onecta



Specifiche tecniche



4MWXM52A9



EKH-WET-BV3



5MWXM68A9



CKHWS180BV3

Dati sull'efficienza			EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9	EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9	CKHWS180BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM90A9
COP	Clima caldo		2,68	2,70	3,45	3,53	3,40	3,40
Tempo di riscaldamento	h:mm		1:18	2:15	1:29	1:50	1:30	1:41
Efficienza stagionale	Riscaldamento acqua calda sanitaria	Profilo di carico dichiarato	M	L	L	L	L	L
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua*								
Temperatura acqua	Max		75°C			65°C		

*EN16147(2017)

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria					EKH-WET90BV3	EKH-WET120BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3
Pannellatura	Colore	Bianco + Nero			Bianco + Nero			
	Materiale	Lamiera / Acrilonitrile butadiene stirene			Acciaio inossidabile			
Dimensioni	AxLxP	Altezza	Serbatoio	mm	1.032x510x570	1.283x510x570	1.655x595x634	1.855x595x634
Peso	Unità	Vuoto		kg	43	47	106	115
Serbatoio	Volume acqua			l	89	118	180	230
	Classe di efficienza energetica**				B	C	B	B

** LOT 2

Unità esterna					4MWXM	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm			734 x 974 x 401	734 x 1.044 x 408	734 x 1.044 x 408
Peso	Unità		kg			60	69	73
Livello di potenza sonora	Raffr/Risc	Nom.	dB(A)			59/60	61/62	64/65
	Raffr/Risc	Nom.	dB(A)			46/47	48/49	52/53
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.-Max.	°C(BS)		-10~-46	-10~-46	-10~-46
	Riscaldamento	T. esterna	Min.-Max.	°C(BS)		-15~-24	-15~-24	-15~-24
Refrigerante	Tipo/GWP					R-32/675	R-32/675	R-32/675
	Carica		kg/CO ₂ Eq			2,20 / 1,49	2,00 / 1,35	2,40 / 1,62
Attacchi tubazioni espansione diretta	Liquido	DE	mm			6,4	6,4	6,4
	Gas	DE	mm			9,5/12,7/12,7	9,5/9,5/12,7/12,7	9,5/12,7/15,9/15,9
Attacchi tubazioni per serbatoio ACS	Liquido	DE	mm			6,4	6,4	6,4
	Gas	DE	mm			9,50	15,9	15,9
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m			25	25	25
	Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m			0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 30 m)		
Dislivello	UI - UE	Max.	m			15	15	15
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V				1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A				20	32	32

	Unità a parete																Unità canalizzabile da controsoffitto						Unità a pavimento		Unità Round Flow		Unità ultrapiatta		Unità a soffitto		Unità a pavimento ad incasso		Serbatoio dell'acqua calda sanitaria						
UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	C/FTXA-CW/S/B								C/FTXM-A				FTXU-AW/S/B9				FTXP-N9		FDXM-F9		FBA-A(9)		C/FVXM-B		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9		EKH-WET-BV3		CKHWS-BV3				
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	60	71	100	125	20	25	35	50	60	71	100	125	180	230
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MWXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MWXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

○ nessuna combinazione possibile con altre unità interne



aria fredda



aria calda



acqua calda

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it