



N.	Denominazione componente	Nota
1	Attacco tubazione liquido	Vedi nota 3.
2	Attacco gas	Vedi nota 3.
3	Attacco tubazione di equalizzazione Tubazione gas per alta e bassa pressione	Vedi nota 3.
4	Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale)	Ø 65
5	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 80
6	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 65
7	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 27
8	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato inferiore)	Ø 65
9	Foro di ingresso tubazioni (lato frontale)	Interno del quadro elettrico (M8)
10	Foro di ingresso tubi (lato inferiore)	
11	Morsetto di terra	

Modello	AA	AB
RYYQ8-12U, RYMQ8-12U, RXYQQ8-12U, RXYTQ8U	-	-
REMQ5U, RYMQ8-12U, REYQ8-12U	246	240

**NOTE**

- I dettagli A e B indicano le dimensioni dopo il fissaggio dei tubi in dotazione.
- Elementi 4 - 10: foro pretagliato.
- Linea gas  
 RYYQ8U, RYMQ8U, RXYQ8U, RXYQQ8U, RXYTQ8U : Attacco a saldare ø 19,1 mm  
 RYYQ10U, RYMQ10U, RXYQ10U, RXYQQ10U : Attacco a saldare ø 22,2 mm  
 REMQ5U, REYQ8-12U : Attacco a saldare ø 25,4 mm  
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Attacco a saldare ø 28,6 mm  
 Linea liquido  
 RYYQ8-10U, RYMQ8-10U, RXYQ8-10U, RXYQQ8-10U : Attacco a saldare ø 9,5 mm  
 REMQ5U, REYQ8-12U, RXYTQ8U  
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Attacco a saldare ø 12,7 mm  
 Tubazione di equalizzazione  
 RYMQ8-10U : Attacco a saldare ø 19,1 mm  
 RYMQ12U : Attacco a saldare ø 22,2 mm  
 Tubazione gas per alta e bassa pressione  
 REMQ5U, REYQ8-12U : Attacco a saldare ø 19,1 mm